

C DISPENSERS UBE 70 MC



EN. Diesel fuel dispenser for non-commercial use. Sturdy structure designed for different applications: can be fixed to walls, tank cisterns, drums, and special pedestals. Self-priming vane pump fixed with bypass, installed on anti-vibration supports. Built with an induction motor fixed with thermal motor overload protection for continuous operation. Includes automatic nozzle with swivel connection, integrated nozzle holder with stop/start pump lever, an intake mesh filter, and a nutating-disk displacement flow meter with mechanical readout system.

Fitted with oval gear meters and an electronic unit for multiuser control and pre-selected dispensing. Local memory capable of storing data for last 255 operations. Interfaces with PC for sending and organizing data. Possibility of entering vehicle registration number, mileage, date and time of dispensing operation. Magnetic keys (Kit keys) available for user identification. On request: a dedicated software for printing individual summaries of dispensing details.

ES. Dispensador de diésel para uso personal. Estructura fuerte para diversas aplicaciones. Se puede instalar sobre una pared, sobre tanques de cisterna, barriles o en su respectivo pedestal. Bomba auto cebante de paletas con bypass, instalada sobre soportes anti vibratorios. Cierre mecánico. Motor de inducción con protección térmica para la sobre carga. Pistola automática con racor giratorio. Porta pistola integrado con palanca para la marcha o parada de la bomba. Filtro de red. Equipado con medidor de mecanismo de engrave ovalado y de unidad electrónica con control multiusuario dispensación pre seleccionada. Memoria local capaz de almacenar las últimas 255 operaciones. Interfaz con PC para la exportación y la organización de los datos. Posibilidad de introducir el código del vehículo, el kilometraje, la fecha o la hora del suministro. Llaves magnéticas (kit keys) para la identificación de los usuarios. A petición: software especializado para imprimir detalles de los suministros o detalles de suministro por usuario.

PT. Distribuidores de gasóleo para uso particular. Estrutura robusta predisposta para várias aplicações, nomeadamente: de parede, em depósitos cisternas, em tambores, sobre um pilar. Bomba autoescorvante de palhetas equipada com bypass, instalada sobre suportes amortecedores de vibrações. Blindagem mecânica. Motor de indução equipado com protecção térmica contra superaquecimento. Pistola automática com união giratória. Porta pistola integrado com alavanca de funcionamento/paragem da bomba. Filtro de rede na aspiração da bomba. Equipados com contador de litros de engrenagens ovais e com central electrónica para a gestão de vários utilizadores e abastecimentos com pré selecção. Memória local das últimas 255 operações. Interface com PC para exportação e organização dos dados. Possibilidade de introduzir o código da viatura e quilometragem, data e hora do abastecimento. Há disponíveis chaves magnéticas (Kit keys) para reconhecimento dos utilizadores. A pedido: software dedicado com a possibilidade de imprimir pormenores dos abastecimentos e sumários por utilizador.


PERFORMANCE

- Flow rate up to 15 GPM
- Accuracy: +/- 0.5 %
- Continuous AC operation.
- Noise level below 75 dB
- IP55 protection

- Caudal de hasta 70 l/min
- Precisión: +/- 0.5%
- Disponible en versión CA y CC
- Nivel de ruido inferior a 75 dB
- Protección IP55

- Caudal até 70 l/min
- Precisão: +/- 0.5%
- Disponível na versão AC e DC
- Ruído inferior a 75 dB
- Protecção IP55

DIMENSIONS



PRODUCTS' RANGE

Part #	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
FOO59423	21.7	48	381x381x482.6	15x15x19	1



Flow rate
up to
15
GPM


Accuracy
+/-
0.5%

Users
up to
120
max.

PIUSI
USA®



FEATURES



ON REQUEST



ON REQUEST



Part # R12737000



Part # R08930000



with integrated valve
Part # F17191000

2 YEAR
WARRANTY

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Part #	Description	Fluids	Flow rate		Voltage			Pump	Meter	Nozzle	Filter	Inlet	Hose		PC	Users
		type	l/min	gpm	AC V/Hz	Power	Amp.	mod.	mod.	type	H ₂ O	NPT	length	int.	connection	up to
FO059423	Cube 70 MC	D	56	15	120/60	550	5.5	Panth 56	K600	Auto	NO	1"	13 ft.	1"	YES	120